



**SATIZOL PERFORMANCE**

**SATIZOL SATIN**

**Très haute durabilité :**  
technologie hybride et résines acryliques

2 couches / jour  
**Recouvrable en 3h**

**Facilité d'emploi :** très bonne glisse,  
pas de coulure

Application sur  
**toutes les essences bois**

**Obtention rapide de la résistance**  
au tacking\*

Dilution et nettoyage des outils **à l'eau**

**30 g/L de COV** (produit en phase aqueuse),  
labellisé **A+ et Excell+**

**Conditionnements :** 1L - 2,5L - 10L



**Bonne accroche et bonne durabilité :**  
résines alkydes en phase solvant

1 couche / jour  
**Recouvrable en 12h**

**Facilité d'emploi :** bonne glisse,  
pas de coulure

Application sur la **majorité des essences bois**  
à l'exception des essences tropicales  
(teck, moabi, etc.)

**Délai nécessaire** pour obtenir  
la résistance au tacking\*

Dilution et nettoyage des outils  
**au white spirit**

Jusqu'à **400 g/L de COV**,  
labellisé **A+**

**Conditionnements :** 1L - 3L - 12L

\*Résistance au tacking : propriété d'un produit à être non collant rapidement, même en cas de fermeture des menuiseries (portes, fenêtres). Le produit ne s'arrache pas à leur réouverture.

## RÉSULTAT DU DUEL



**SATIZOL PERFORMANCE**

**Satizol Performance offre une protection ultra longue durée du bois**  
pour une fréquence d'entretien et de rénovation allongée !