

GAMME ACRIMAX

PEINTURES
GRANDS
CHANTIERS

PRODUCTIVITÉ
ET QUALITÉ

Impression - Finition
Murs - Plafonds
Manuel - Mécanisé



ZOLPAN



ACRIMAX DUAL LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES

QUALITÉ ET PERFORMANCE



Accélérez la réalisation de vos chantiers avec la qualité **ACRIMAX**.



Bénéficie d'une **Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) individuelle** disponible sur le site inies.fr. Idéal pour réaliser un bilan environnemental des matériaux utilisés dans vos projets.



ACRIMAX DUAL MAT

- Temps ouvert adapté : limite les reprises
- Bon comportement à l'égrenage
- Anti-flash rusting



ACRIMAX DUAL VELOURS

- Lessivable classe 1
- Pièces sèches et humides
- Teintable en pastel



ACRIMAX MÉCA GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ

SOLUTION INNOVANTE



Une nouvelle formule conçue **spécifiquement pour la mécanisation**

- Stabilité de la brillance
- Très grande opacité en deux couches
- Finition homogène sur grande surface
- Solution prête à l'emploi



ACRIMAX MÉCA

- Mono produit : impression et finition
- Lavable Classe 2
- 15 teintes disponibles



APPROUVÉ PAR
LES RÉFÉRENTS DE
LA MÉCANISATION

EUROMAIR

GRACO

DEVENEZ EXPERT

Retrouvez nos conseils mécanisation en ligne, auprès de votre commercial et de notre Service Technique





DISPONIBLE DANS LE 1^{ER} RÉSEAU DE FRANCE



Grâce à l'union entre **Tollens** et **Zolpan**, profitez de **300 points de vente** au plus près de vos chantiers pour simplifier votre quotidien.

À chaque étape de vos chantiers : un **interlocuteur unique** pour vos deux marques.



		ACRIMAX DUAL MAT	ACRIMAX DUAL VELOURS	ACRIMAX MÉCA MAT VELOUTÉ
Destination		Peinture grands chantiers intérieurs pour murs et plafonds		Peinture grands chantiers intérieurs spécial mécanisation
Résine		Acrylique		
Supports		Fonds usuels du bâtiment Anciennes peintures	Fonds usuels du bâtiment Anciennes peintures Toiles de verre à peindre	Fonds usuels du bâtiment Anciennes peintures
Conditionnement		5 L - 15 L	5 L - 15 L	15 L
Esthétique	Aspect	Mat	Velours	Mat velouté
	BS	< 2 sous 85°	10 sous 85°	< 5 sous 85°
	Teintes	Blanc, pastel	Blanc, pastel	Blanc
Santé	Label	Ecolabel	Ecolabel	En cours
	Emissions	A +	A +	A +
	COV	10 g/L	5 g/L	1 g/L
Application	Séchage	Sec 1h Redoublable 3 h	Sec 1h Redoublable 4 h	Sec 1h Redoublable 3 h
	Rendement	9 à 11 m ² /L	8 à 10 m ² /L	8 à 10 m ² /L

ZOLPAN.FR
votre site de référence



Code FZMO3X0138

CROMOLOGY SERVICES

SAS / R.C.S. Nanterre 592 028 294
12 Cours Michelet Carré Michelet 92800 Puteaux
Création : Convergence
© Crédits photos : Getty Images

