



**SmartFinish® Select (SFUDLSELECT15)**

# SmartFinish®

smart subfloors

**Description du produit : Je recherche une solution adaptée à mon budget**

Avant de poser votre sol SmartFinish®, vous devez étendre une sous-couche. En effet, une bonne sous-couche forme la base stable que mérite votre sol de qualité et assure entre autres une bonne isolation acoustique et thermique. Toutes les sous-couches SmartFinish® permettent de

- niveler les irrégularités du support,
- d'assurer une protection contre les remontées d'humidité et sont ;
- adaptées aux planchers chauffants.

Cette sous-couche SmartFinish® optimise encore plus le confort de votre sol SmartFinish®.

	SFUDLSELECT15
Contenu	1 rouleau = 15 m <sup>2</sup>
Dimensions	15.96m x 0.94m
Epaisseur	2 mm
Poids (1pc)	1,810 kg
Quantité Palette	20 pièces
Dimensions d'une Palette (l x b x h)	1200 x 800 x 1150 mm
Poids (Palette)	44,6 kg



	<h3>Bonne isolation contre le bruit de réflexion</h3>
<p>Le bruit que l'on entend dans la pièce quand on marche sur le sol.</p>	
Résultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résultat</b> : **</li> <li>• <b>Norme</b> : dans les normes de la société</li> <li>• <b>Institut</b> : la société</li> </ul>
Explication	<p>La zone de confort se compose d'une mousse de polyoléfine à structure cellulaire fermée spécialement conçue pour SmartFinish®. Comme cette couche retrouve toujours sa forme originale, la sous-couche épouse parfaitement la forme du stratifié et évite les résonances désagréables (bruits de réflexion).</p>

	<h3>Bruit de transition</h3>
<p>Le bruit qui se propage vers le bas par le sol et qui est susceptible de déranger les voisins du dessous.</p>	
Résultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><math>\Delta L_w</math> (dB):18-19dB</b></li> <li>• <b>Norme</b> : norme ISO 140-8</li> <li>• <b>Institut</b> : FCBA</li> </ul>
Explication	<p>La structure alvéolée atténue la propagation vers le bas des ondes sonores (gênantes pour vos voisins du dessous).</p>

	<h3>Etanchéité</h3>
<p>Protection contre l'humidité présente sous le sol stratifié</p>	
Résultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résultat</b> : Sd Value &gt;100 m</li> <li>• <b>Norme</b> : EN 12086</li> </ul>
Explication	<p>Cette couche protectrice forme une barrière supplémentaire qui protège votre sol SmartFinish® de l'humidité ascensionnelle. Comme la couche protectrice est intégrée à la sous-couche, il n'est plus nécessaire de poser un pare-vapeur séparé.</p>

	<h3>Résistance à la chaleur</h3>
<p>Convient au chauffage par le sol</p>	
Résultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résultat</b>: R value: 0.066m<sup>2</sup>K/W.</li> <li>• <b>Norme</b>: EN 12664</li> <li>• <b>Institute</b>: la société</li> </ul>
Explication	<p>La sous-couche SmartFinish® Select15 peut être installée dans les pièces chauffées par le sol. Elle ne dégage ni odeurs ni agents nocifs lorsque sa température augmente.</p>

SFUDLSELECT15		EPLF Min.	EPLF Adv.
<b>PC (EN 16354:2018)</b>	1,4 mm	> 0,5 mm	
<b>CS (EN 16354:2018)</b>	27 kPa	> 10 kPa	> 60 kPa
<b>CC (EN 16354:2018)</b>	2 kPa	> 2 kPa	> 20 kPa
<b>DL25 (EN 16354:2018)</b>	> 10.000	> 10.000	> 100.000
<b>RLB (EN 16354:2018)</b>	140 cm	> 50 cm	> 120 cm
<b>SD (EN 16354:2018)</b>	> 100 m	> 75 m	
<b>IS (EN 16354:2018)</b>	18 dB	> 14 dB	> 18 dB
<b>RWS (EN 16354:2018)</b>	93,5 Sone	TBC	TBC
<b>R (EN 16354:2018)</b>	0,066 m <sup>2</sup> K/W	> 0,15m <sup>2</sup> K/W	
<b>Fire Class</b>	E <sub>fl</sub>		

### Mode d'emploi

- Déroulez la sous-couche sur votre sol en plaçant le logo de SmartFinish® vers le bas. Placez la sous-couche par bandes parallèlement au sens de la pose de votre sol SmartFinish®.
- Pour la première bande, disposez la sous-couche en faisant remonter le rabat de 2 cm le long du mur.
- Placez la bande suivante avec le rabat contre l'autre bande. Enlevez la bande adhésive de la première bande et collez le rabat de la deuxième par dessus.
- Veillez toujours à bien placer les bandes l'une contre l'autre et assurez-vous que les rabats soient parfaitement collés.

*L'utilisation d'accessoires autres que les solutions SmartFinish® peut endommager le sol SmartFinish®. Dans ces cas, la garantie fournie par SmartFinish® ne sera pas applicable. Nous recommandons donc d'utiliser exclusivement les solutions de SmartFinish®, qui sont spécifiquement conçues et testées pour être utilisées avec les panneaux de sol SmartFinish®.*