

REVSUN ANTICO

PEINTURE
RÉFLÉCHISSANTE
COOL ROOF

CONFORT
THERMIQUE
AMÉLIORÉ

Baisse de température
intérieure

Moins de climatisation

Durabilité et protection




ZOLPAN


FABRIQUÉ
EN FRANCE

REVSUN ANTICO TECHNOLOGIE COOL ROOF

DURABILITÉ, CONFORT ET RENTABILITÉ

Un revêtement "toiture froide", ou Cool Roof, est une solution passive qui **réfléchit et renvoie le rayonnement solaire vers le ciel**, au lieu de le transférer sous forme de chaleur à l'intérieur du bâtiment. Résultat : les locaux restent plus frais et la toiture subit moins de chocs thermiques.



Le revêtement Cool Roof réfléchit une grande partie de l'énergie solaire et de la chaleur vers le ciel

BÉNÉFICES CLÉS



Jusqu'à -5°C à l'intérieur : meilleur confort thermique



Jusqu'à -20% d'usage de climatisation : économies d'énergie



Réduction de l'îlot de chaleur urbain



Moins de gaz à effets de serre : contribue à la transition écologique



Limite les chocs thermiques et prolonge la durée de vie de la toiture



Le Revsun Antico bénéficie d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) individuelle disponible sur le site www.inies.fr. Idéal pour réaliser un bilan environnemental des matériaux utilisés dans vos projets.

LIMITEZ LA CHALEUR, MAXIMISEZ L'EFFICACITÉ

UNE SOLUTION POUR TOUTES LES DESTINATIONS

Les revêtements toitures froides s'adaptent à tous les secteurs et usages. Ils sont particulièrement recommandés en rénovation de toitures peu ou mal isolées.



Tertiaire
Centres commerciaux



Industriel
Usines, stockages



Logistique
Entrepôts, plateformes,
data centers



Administratif et santé
Cliniques, hôpitaux,
bureaux

Et bien d'autres usages : Collectif (restaurants, salles de sport), Agricole (hangars, ateliers) Résidentiel (maisons, copropriétés), Autres (conteneurs de chantier, cuves, citernes...)

LES ATOUTS DU REVSUN ANTICO

SRI*

Revsun Antico bénéficie de SRI mesurés par le CSTB

SRI* à TO

104

SRI* à 3 ans

97

CEE

Avec ces valeurs, il est éligible aux CEE Revêtements réfléchissants en toiture (BAT-EN-112)

*Déterminé en fonction de la réflectance solaire et de l'émissivité thermique. Plus la valeur est élevée, plus le produit est performant.




- + Toitures plates, en pente et bardages métalliques
- + Multi-supports : bitume, béton, shingle, tuile, métal...
- + Revêtement acrylique grande souplesse
- + Contient des pigments innovants à haut pouvoir optique
- + Réflectance solaire : 83%



ZOLPAN

DISPONIBLE DANS LE 1^{ER} RÉSEAU DE FRANCE



● TOLLENS
● ZOLPAN

Grâce à l'union entre Tollens et Zolpan, profitez de 300 points de vente au plus près de vos chantiers pour simplifier votre quotidien.

A chaque étape de vos chantiers : un interlocuteur unique pour vos deux marques.



REVSUN ANTICO

Destination		Toitures en pente et plates (mini 3%)
Résine		Acrylique
Supports		Bitume, béton, shingle, tuile, métal, bardage métallique...
Conditionnement		16 L
COV		15 g/L
Esthétique	Aspect	Mat velouté
	Teintes	Blanc
Application	Séchage	Sec 4h. Redoublement 24h en application manuelle
	Rendement	Support métal : 4 m ² /L Autres supports : 5-6 m ² /L

ZOLPAN.FR
votre site de référence



FZM03X0097

CROMOLOGY SERVICES

SAS / R.C.S. Nanterre 592 028 294

12 Cours Michelet Carré Michelet 92800 Puteaux

Création : Convergence

© Crédits photos : Studio Furax - Jacques Péré, Franck Dunouau, Getty Images



DÉPLIANT

