

Thixorev Fibré

une révolution sur vos chantiers
d'étanchéité liquide



Relevés / Tous points singuliers
des Systèmes d'Etanchéité Liquide Revalpa

SANS ARMATURE



Systèmes
Validés sous ETN

Agrément
Technique Européen
ETA-13/0907



ZOLPAN

Thixorev Fibré va vous cha

Produit de renfort des Systèmes d'Étanchéité

**GAIN
DE TEMPS**
Plus de 50%



Application
SIMPLIFIÉE



**PLUS
D'EFFICACITÉ**
SUR VOS
chantiers

AVEC armature



**Thixorev Premium
+
Ultratex Premium**

Application **compliquée**
et **longue**

3 étapes

- Application du produit de collage
- Pose et marouflage de l'armature
- Ajout de produit pour combler les manques

SANS armature (produit armé in situ)



Thixorev Fibré

Application **simple**
et **rapide**

1 étape

- Application du produit

Plus de **50%** de temps gagné

Exemple : **pour une longueur de 10 ml**



**Sous garanties
décennales**

Son atout supplémentaire : Validé sous ETN
comme procédé des systèmes
Revalpa Premium

Augmenter l'étanchéité liquide !

Liquide Revétanche et Thixétanche Premium.

Procédé **THIXOREV FIBRÉ**

pour les Systèmes d'Etanchéité Liquide Revalpa Prémium

► **COMMENT** cela fonctionne ?



- **Produit polyuréthane mono-composant** contenant de longues fibres libres entremêlées de façon aléatoire formant une structure solide, résistant à la fissuration (renforcement de même type qu'une armature non-tissée).

► Pour **QUELS RÉSULTATS** ?



- **Un renfort solide** des relevés et tous autres points singuliers, aussi efficace que les systèmes classiques d'étanchéité liquide avec armature.
- **Des performances supérieures** dans le cas de points singuliers de formes complexes et irrégulières, car le produit épouse parfaitement leur relief et structure.

Le **secret**
pour
une **mise**
en œuvre
réussie

- 1 Bien mélanger le produit manuellement** à l'aide d'un bâton (jusqu'à obtenir une texture homogène sans paquets).



- 2 Déposer le produit** (250 à 300 g/ml) en avançant par bandes de 20 à 30 cm.
Attention : ne pas croiser les passes (ce n'est pas une peinture). Ne pas travailler le produit.



Utiliser de préférence une brosse de 60 cm de large.

- 3 Lisser le produit au diluant R** sans appuyer pour ne pas déplacer les fibres.



Thixorev Fibré

REVALPA

Systèmes
Validés sous ETN



Extérieur



Intérieur

Terrasses / Balcons / Acrotères / Jardinières / Cuisines / Sanitaires
Réparations ponctuelles (étanchéité bitumineuse, chéneaux, ...)

Caractéristiques techniques

Technologie	PU mono-composant aux longues fibres incorporées
Consommation	250 à 300 g/ml
Séchage	Recouvrable : 8 h à 48 h
Conditionnement	6 Kg
Teinte	Gris
Matériel d'application	Brosse, voire patte de lapin

Rendez-vous sur www.zolpan.fr pour télécharger les applications ou scanner directement le Flashcode afin d'emporter toute l'expertise Zolpan sur vos chantiers.



iPhone



iPad



Android

(smartphone et tablette)



3 997340 103633 2