

Accélérateur de prise des produits organiques épais du type ARMENDUIT FX et RPE.



DESTINATION

- Additif en poudre destiné à accélérer la mise hors d'eau et la prise des produits organiques épais du type **RPE** et enduits lors d'application par conditions atmosphériques difficiles passagères : condensation nocturne, coup de froid temporaire avec température positive, pluie menaçante,...

- Très bons résultats notamment avec **ARMENDUIT FX**, **ARMATERM FINITIONS FX**, **CIMDÉCOR**, **SILEXTRA RIBBÉ/TALOCHÉ FX**.

NOTA : Ne pas utiliser en conditions atmosphériques normales ($T > 10^{\circ}\text{C}$ et $\text{HR} < 65\%$) ou hors champ d'application d'un revêtement (support gelé et / ou gel ambiant, période de pluie continue notamment).

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Accélère la mise hors d'eau et la prise des **RPE** et enduits organiques.
- Ne modifie pas la mise en œuvre, la teinte et les caractéristiques du produit additivé.
- Insensibilité plus rapide au gel ou au délavage par pluie.
- Excellente stabilité en pot du produit additivé.
- Permet de planifier les chantiers avec une meilleure sécurité.
- Prolonge la durée d'activité dans les régions climatiques difficiles.
- Permet l'utilisation de l'**ARMENDUIT FX** comme produit de collage des panneaux d'isolant dans le cadre des procédés d'isolation thermique **ARMATERM BOIS** et **ARMATERM SURIZOL**. Voir dossiers techniques spécifiques.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation Poudre blanche à base de charges minérales, liants hydrauliques et additifs spécifiques.

Densité poudre environ 1,40.

Consommation 1 à 2 kg pour 25 kg de produit à additiver selon difficulté des conditions atmosphériques.

Durée d'emploi du produit additivé environ 8 h.

Conditionnement 1 kg.

MISE EN ŒUVRE**Selon le principe général suivant :**

- Ajouter l'accélérateur au produit à additiver et mélanger au malaxeur lent.
- Pour 2 doses d'**ARMATERM ACCÉLÉRATEUR** rajouter 1 verre d'eau.
- Appliquer le produit conformément aux prescriptions de sa fiche technique.

CONSERVATION

- 6 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri de l'humidité.

**SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE****Documents à consulter**

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** :
www.zolpan.fr



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z