

Toutes gammes de produits.



## DESTINATION

Usages généraux :

- Diluant pour peinture.
- Nettoyage outillage et matériel d'application.
- Dégraissage métaux, bois exotiques, résineux.
- Préparation des surfaces peintes avant nouvelle application.
- Nettoyage des graffiti et salissures grasses sur surfaces traitées antigraffiti ou non poreuses naturellement (métaux, verre, peintures four, prélaqués, carrelages, ...).

Essai préalable d'agressivité sur supports fragiles.

Taux de dilution et utilisation conformes aux Fiches Techniques des peintures concernées.

## CARACTÉRISTIQUES

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Produit	Utilisation Principale	Caractéristiques
<b>Diluant R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluant cétonique léger à vitesse d'évaporation élevée.</li> <li>• Pour peintures solvant et peintures réactives (époxy et polyuréthane).</li> <li>• Adapté aux conditions atmosphériques normales (climat tempéré).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Densité : 0,80.</li> <li>• Point éclair : - 4°C (facilement inflammable).</li> <li>• Vitesse d'évaporation (*) = 400.</li> <li>• Conditionnement : 1 L - 5 L - 25 L.</li> </ul>
<b>Diluant REX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluant ester plus lourd que <b>DILUANT R</b> pour une vitesse d'évaporation réduite.</li> <li>• Pour peintures solvant et peintures réactives (époxy et polyuréthane).</li> <li>• Permet de ralentir le séchage et d'améliorer la tension du film en conditions atmosphériques particulières (température élevée, vent).</li> <li>• Peut s'utiliser en coupage avec <b>DILUANT R</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Densité : 0,96.</li> <li>• Point éclair : 42°C (inflammable).</li> <li>• Vitesse d'évaporation (*) = 37.</li> <li>• Conditionnement : 1 L - 5 L.</li> </ul>

(\*) par rapport à l'acétate de n-butyle = 100.

## CONSERVATION

- Pratiquement illimitée en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit sec, frais et aéré.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** :  
[www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN: Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z