

## Impression / sous-couche d'accrochage en phase aqueuse.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PHASE AQUEUSE



FDES  
vérifiée

A+

<b>Destination</b>	Impression / sous-couche d'accrochage opacifiante pour fonds sains, nus ou revêtus.
<b>Aspect en pot</b>	Peinture semi épaisse.
<b>Aspect sec</b>	Mat.
<b>Densité</b>	1,65 ± 0,05.
<b>Extrait sec</b>	67 ± 2 %.
<b>Taux de COV</b>	10 g/l maximum. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l. (2010).
<b>Séchage (20°C, 65 % HR)</b>	Sec : 30 min. Redoublable : 2 h.
<b>Rendement</b>	7 à 8 m <sup>2</sup> /kg sur fond lisse.
<b>Classification</b>	NF T36-005 : Famille I, classe 7b2. <b>Émissions dans l'air intérieur*</b> : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
<b>Teintes</b>	Blanc et pastels avec colorants universels (3 % maximum).
<b>Conditionnement</b>	20 kg.

### MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

#### Supports

Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état (à l'exclusion du bois).

#### Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Éliminer les salissures et parties cloquées, écaillantes ou peu adhérentes par brossage, grattage ou lavage.

Imprimer les parties métalliques (déroutillées) avec un primaire antirouille.

#### Travaux de finition

Une couche en application régulière.

#### Matériel

Rouleau antigouttes, brosse, pistolet (buse 15 à 17 %).

#### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau sur fonds poreux ou en application mécanisée.

#### Nettoyage du matériel

**EAU**, immédiatement après usage.

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Produits d'impression et fixateurs en phase aqueuse » sur **INTERNET** : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
[www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr) - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €